



## URANUS


URANUS 50 - SUSP

DISQUE Ø50CM 42W

**100358-31 - 4000**

La suspension décorative Uranus est un grand anneau de suspension rond de 500 mm de diamètre, qui apporte une touche moderne et élégante à tous les types d'intérieurs. Grâce à ses LED en 4000K, Uranus diffuse une lumière directe, uniforme et intense. Son diffuseur opale satiné permet de créer une ambiance lumineuse agréable et douce dans la pièce. Avec un flux lumineux de 4200 lm et un rendement de 100 lm/W, cette suspension est à la fois puissante et économe en énergie. Fabriquée en aluminium de haute qualité, la suspension Uranus est robuste et durable. Sa finition en blanc texturé lui confère un aspect moderne et élégant. De plus, il est possible d'avoir en option un boîtier de plafond d'un diamètre de 200 mm pour une installation facile et sécurisée. Avec ses dimensions de Ø 500 mm et une hauteur de 12,5 mm, ce luminaire s'intègre facilement dans tous les types d'espaces. Son indice de protection IP40 garantit une utilisation en toute sécurité à l'int

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES



# Fiche technique

## CARACTERISTIQUES

## TECHNIQUES DÉTAILLÉES

Info matériaux et détails produits	Couleur Produit : Blanc
	Matériau diffuseur : PMMA
	Matériau produit : Aluminium
Données électriques et énergétiques	Classe énergétique : E
	Classe électrique : 2
	Efficacité lumineuse (Lumen/ watt) : 100 lm/W
	Flux lumineux : 4200 lm
	Puissance source : 42W
	Tension : 220-240VAC
Type de source	Type de source principale : LED
Cotes produit	Dimension hors tout : Ø 500 mm - H 12,5 mm
Information IP et résistance	Indice de protection : IP40
Données photométriques	Angle d'éclairement : 120°
	UGR : 22
Informations technique LED	Durée de vie et maintien du flux : L80B20 pour 50.000h
	Indice de rendu des couleurs (IRC) : >80
	Mac Adam (SDMC) : 3
	Température de lumière : 4000K

<b>Informations alimentation et driver</b>	<b>Courant sortie driver :</b> 1050mA CC
	<b>Marque driver :</b> Lifud
	<b>Power Factor :</b> >0,9
<b>Garantie</b>	<b>Garantie :</b> 5 ans
<b>Dimensions complémentaires</b>	<b>Longueur cable d'alim et de filin de suspension :</b> 3000 mm
<b>EAN</b>	3701663702993
<b>Marque</b>	Light & Contract
<b>Gamme</b>	PROJETS
<b>Tension électrique étiquette</b>	220-240VAC
<b>Puissance étiquette</b>	42W
<b>Description 1</b>	érieur.

# + Fiche technique

## VUE DE DÉTAIL DU PRODUIT



## ACCESSOIRES EN OPTIONS

---

- 316911 - Uranus boîtier de plafond Ø 200 mm pour alimentation

